

DINAX CORROSION PROTECT F

Korrózió- és lerakódás-gátló központi fűtési rendszerekhez

FELHASZNÁLÁS:

Központi fűtőrendszerekhez kifejlesztett korrózió és vízkő megelőző folyadék. Passzíváló hatással védő oxidréteget hoz létre, így optimalizálja a rendszer hatásfokát:

- Alkalmas minden kazántípushoz, radiátorhoz és csővezeték-rendszerhez. Kompatibilis a fűtési rendszert alkotó összes fémfajtával és anyaggal.
- Megnöveli a rendszer élettartamát, fokozza hatékonyságát;
- Ezáltal csökkenti a karbantartási költségeket.
- Hosszú távú védelmet biztosít, elegendő az éves karbantartáskor ellenőrizni a vegyszer szintjét.
- Védelmet nyújt a hidrogén gáz fejlődése ellen.
- Használata csökkenti a kazánok jótállásának elvesztési kockázatát.

Semleges összetételű, puffer rendszerrel: A pH stabilizátor megakadályozza a pH ingadozását, ami előidézheti a drága alkatrészek (pl. a hőcserélők és fűtőtestek) korrózióját.

ADAGOLÁS:

Egy 0,5 literes palack elegendő egy átlagos háztartáshoz. 130 l vízhez, ami kb. 8-10 radiátort vagy 250 nm padlófűtést jelent. Az ennél nagyobb rendszerekhez arányosan több flakon vegyszer adagolandó.

Nyitott rendszerek esetén a tágulási tartályon keresztül, zárt rendszereknél a megfelelő adagolási ponton (pl. törölközőszárítón) keresztül adagolandó.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK:

Külső megjelenés: halvány borostyán színű folyadék

Sűrűség (20°C): 1,12 g/cm³

pH érték (20°C): 8,4-8,5 (tömény oldatban)

TÁROLÁS:

Lezárva gyermekektől elzárva tartandó.

KISZERELÉS:

0,5 literes flakonban.