

HENGER ALAKÚ BIOTERMÉK

MicroCat-BIOPOP

Zsírcsapda, szivattyúállomás és szennyvízcsatorna
karbantartó biotermék

SZENNYVÍZVEZETÉKEK ÉS
ZSÍRCSAPDÁK TISZTÁN TARTÁSÁRA



ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- zsírcsapdák
- átemelő állomás
- csatornavezeték

MEGJELENÉS:

- zöld/piros henger

SZAVATOSSÁG:

- 2 év

TÁROLÁS:

- a termék 7-40°C közötti hőmérsékleten, száraz, fagymentes helyen tárolandó

Mi a MicroCat®- BIOPOP?

A MICROCAT-BioPOP termékek félig vízbe merülő hengerek, melyek a szagok csökkentésére és a zsírok, olajok lebontására szolgáló mikrobákat és enzimeket tartalmaznak. A henger anyaga lassan oldódik fel a vízben, ezáltal a mikrobák és enzimek fokozatosan szabadulnak fel.

A MICROCAT-BioPOP vízben nem oldható hálóban kerül kiszerezésre, melyet a kezelendő vízbe engedve a tartály falához kell rögzíteni. A BioPOP biztonságos, természetben előforduló mikrobákat és enzimeket tartalmaz. Olyan mikrobák keveréke, melyek képesek az élelmiszeripari eredetű szennyvizek tisztításban és a háztartási vízhasználat során bekerülő szerves szennyeződések lebontani (nem csak feloldani).

BioPOP termékek felhasználhatók átemelő állomásokhoz (BioPOP-LS) és zsírfogókhoz (BioPOP-GT).

Alkalmazás:

- A MICROCAT-BioPOP termékek ideális megoldást nyújtanak bármilyen zsírfogó, átemelőállomás vagy szennyvízcsatorna esetén, amely bűzproblémákat vagy zsír-, olaj felhalmozódást mutat.
- A MICROCAT-BioPOP-t úgy fejlesztették ki, hogy kötél segítségével az ilyen rendszerekben egyszerűen kiköthető és visszahúzható legyen.

A legjobb eredmény érdekében használja a terméket a következő feltételek mellett:

pH: 6-9; optimális: 7
hőmérséklet: 10-40°C; optimális: 35°C

Méretek:

Sorozat	Súly	Átmérő	Magasság
2	0,9 kg	Ø: 7,62 cm	15,88 cm
5	2,27 kg	Ø: 10,16 cm	20,32 cm
10	4,54 kg	Ø: 15,24 cm	18,42 cm
30	13,61 kg	Ø: 26 cm	15,88 cm

Alkalmazási program:

- A MICROCAT-BioPOP 35-80 napos periódus alatt oldódik fel. Az alábbi táblázat segítségével meghatározható, hogy a milyen szennyvízáramlási sebességű rendszerhez melyik méretű BioPOP termék ajánlott.

MICROCAT-BioPOP sorozat	Szennyvíz áramlási sebesség m ³ /day
2	≤ 379 m ³ /nap
5	≤ 1136 m ³ /nap
10	≤ 3788 m ³ /nap
30	> 3788 m ³ /nap

dinax®

LONGLIFE
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE