MICROCAT® - AL (ALN)

mesterséges tó/ tóvíz kezelés

A **MICROCAT®-AL** egy bioformula tavak és mesterséges tavak kezeléshez előre kiválasztott, adaptált mikro-organizmusok szinergikus keveréke a tisztaság fenntartása érdekében a víztestekben (tavak, halgazdaságok, fakultatív lagúnák, polírozó tavak stb. és más lassan mozgó vízcsatornák). Nem ajánlott a szennyeződés felhalmozódásának szabályozására a felületeken, vagy a növények és gyomnövények szabályozására állandósult vagy stagnáló víztestekben. A **MICROCAT®-AL** különböző formákban kapható, amelyek a szuszpendált szilárd anyagok széles választékához alkalmazhatók. A MICROCAT - ALN szálas szilárd anyagok számára készült.

ALKALMAZÁSA:

Az önkormányzati, kereskedelmi, halgazdálkodási, ipari és élelmiszer-feldolgozó hulladékkezelő rendszerek időszakosan találkoznak az algák kialakulásával, ami nehézséget okoz a kívánt kifolyó minőség (különösen a felesleges szuszpendált anyagok) elérésében. Ez különösen igaz napsütéses, meleg időszakban. A **MICROCAT®-AL** természetes mikrobákkal és flokkuláns segédanyagokkal van kiszerelve az algák felhalmozódása csökkenése érdekében. A **MICROCAT®-AL** olyan aerob és fakultatív anaerob mikroorganizmusok kombinációját tartalmazza, amelyek a természetből választottak, hogy képesek legyenek versenyezni az algákkal, hogy a vizekben lévő tápanyagok és az algák és egyéb szilárd anyagok lassú mozgású, sekély víztestekbe településenek.

DINAX KFT. • 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b • Tel./fax: (1) 403-0937 • dinax@dinax.hu • www.dinax.hu

TULAJDONSÁGOK:

Állaga: bézsszínű granulátum

Összetétel: természetes, előválogatott, adaptált mikroorganizmusok és flokkuláló szerek

Kiszerelés: 11,3 kg-os műanyag vödör
100 kg-os papírhordó

Szavatosság: 2 év

ADAGOLÁS:

Általánosságban elmondható, hogy a **MICROCAT®-AL** -t közvetlenül a víztestre kell alkalmazni, rendszeres, megelőző karbantartási alapon. Alkalmazási programjai a napi 3 kg/1000 m^3/nap mennyiségtől a napi gyors elrendezésig 0,12 kg/1000 m^3/nap a megelőzés érdekében.

OPTIMÁLIS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket az alábbi feltételek mellett ajánlott alkalmazni:

	Érték tartomány	**Optimális**
oldott oxigén (ppm)	0-tól telítettségig	**0,5 +**
pH	6-9	**7**
hőmérséklet °C	10-40 °C	**35 °C**
mérgező nehéz fémek (ppm)	nyomokban	**nyomokban**

TÁROLÁS:

7 – 40 °C között.
Tárolja száraz helyen.
A folyadékot ne tegye ki a fagynak.

VIGYÁZAT:

Aktív enzimek vannak jelen. Kerülje a száraz por belélegzését.
Kerülje a bőr kiszáradását száraz por vagy erős oldat miatt, mivel ez irritációt okozhat.
HA BŐRREL ÉRINTKEZIK: Lemosás bő szappanos vízzel.
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.